

## VAPOPREX 3G N : форма запроса

Парогенератор насыщенного пара с тремя ходами дымовых газов, газоплотной водоохлаждаемой топкой.

### Основные характеристики:

- Теплоизоляция минеральной ватой высокой плотности
- Поверхностная защита из листовой нержавеющей стали
- Топка с горяче-формированными компенсаторами теплового расширения
- CE Сертификат в соответствии PED 97/23/EC стандартом
- Топка большого диаметра
- Низкий уровень NOx выбросов
- Высокая эффективность

Фирма \_\_\_\_\_  
Ф. И. О. \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_  
Тел/факс \_\_\_\_\_  
Подпись лица, заполнившего форму \_\_\_\_\_

**Заполните, пожалуйста, пункты выделенные КРАСНЫМ цветом**

### Модель

Стандартное расчетное давление  12 bar  15 bar  25 bar  Другое \_\_\_\_\_

### Рабочее давление

Предварительная водоподготовка  Умягчитель  Осмос

Тип топлива  Природный газ  Диз. Топливо  Мазут

Стандартная комплектация:

- щит управления 400В/50Гц/3~
- подпитывающий насос с отсекающими вентилями и обратными клапанами
- манометр с трубкой Бурдона и 3-ходовым краном
- 1 предохранительный электрод проводимости для минимального уровня
- предохранительный электрод высокого уровня не для CE рынка
- дренажный отсекающий вентиль
- 2 указателя уровня воды (прямого действия) с кранами
- подсоединение с левой стороны от котла
- паровая задвижка
- контроль уровня электродами проводимости
- краны уровня
- 2 пружинных предохранительных клапана
- 1 реле предельного давления
- 2 реле рабочего давления
- лестница с площадкой обслуживания

**Отметьте, пожалуйста, следующие опции и принадлежности, если необходимы:**

- Правое подсоединение от котла
- Дополнительное реле рабочего давления
- Предохранительный электрод низкого уровня Spirax
- Предохранительный электрод высокого уровня Spirax
- Второй резервный подпитывающий насос включая модифицированный прибор управления
- Автоматический контроль содержания (TDS)  Ferroli конфигурация  Spirax конфигурация
- Автоматическая система продувки  Ferroli конфигурация  Spirax конфигурация
- Gestra принадлежности (укажите тип) \_\_\_\_\_
- Охладитель отбора проб
- Экономайзер (подогреватель питательной воды)  FE A 179 (стандарт)  AISI 304  AISI 316
- Плавное регулирование водоподпитки Spirax (рекомендуется использовать совместно с экономайзером)
- Воздухоподогреватель дутьевого воздуха
- Бак конденсата
- Дегазатор
- Горелка \*: укажите предпочтительную модель \_\_\_\_\_  
тип топлива  Природный газ (давление газа на входе, мбар) \_\_\_\_\_  
 Диз. топливо  Мазут (вязкость) \_\_\_\_\_
- Горелка \* электро подсоединение (если горелка поставляется FERROLI)
- Плита для горелки с отверстиями: марка горелки и модель \*\* \_\_\_\_\_
- Водоподготовка: \_\_\_\_\_
- Дополнительные принадлежности \_\_\_\_\_
- Дополнительные принадлежности \_\_\_\_\_
- Язык документации и шильдика  Итал.  Англ.  Русский  Другой \_\_\_\_\_
- Специальное электрическое напряжение \_\_\_\_\_
- Упаковка  нейлоновая пленка  деревянная клеть  деревянная коробка